

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und Verordnung (EU) Nr. 2020/878

**50 045 - Medium N**

|          |                  |               |          |
|----------|------------------|---------------|----------|
| 50045026 | Medium N         | Ausgabedatum: | 11.05.26 |
| Version  | 5.1 ( 22.05.24 ) | Seite         | 1 / 9    |

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1 Produktidentifikator

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Handelsname             | 50 045 - Medium N        |
| REACH-Registrierungsnr. |                          |
| UFI                     | UFI: VMKF-S42R-M003-04XM |

### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

#### Allgemeine Verwendung

Produkte für die künstlerische Gestaltung von tragfähigen und festen Untergründen.

#### Verwendungen, von denen abgeraten wird

Abweichende Anwendungen von "Allgemeine Verwendung"

### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

H. Schmincke & Co. GmbH & Co. KG  
Otto-Hahn-Strasse 2  
D-40699 Erkrath  
Tel +49 (0) 211 - 2509 - 0  
Fax +49 (0) 211 - 2509 - 479  
info@schmincke.de  
www.schmincke.de  
  
Schmincke-Labor:  
Mo-Do 8.00-16.30, Fr 8.00-13.30  
Tel +49 (0) 211-2509-474  
sdb@schmincke.de

### 1.4 Notrufnummer

**DE: Giftnotrufzentrale Berlin (24/7 DE/EN)**  
**AT: Giftinformationszentrale Wien (24/7)**  
**DE: +49 (0) 30-30686700**  
**AT: +43 (0) 1-4064343**

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

#### Einstufung gemäß EG-Verordnung 1272/2008 (CLP)

Flam. Liq. 3; H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  
STOT SE 3; H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

### 2.2 Kennzeichnungselemente

#### Kennzeichnung



#### Signalwort

Achtung

#### Gefahrenhinweise

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

#### Sicherheitshinweise

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und Verordnung (EU) Nr. 2020/878

## 50 045 - Medium N

|          |                  |               |          |
|----------|------------------|---------------|----------|
| 50045026 | Medium N         | Ausgabedatum: | 11.05.26 |
| Version  | 5.1 ( 22.05.24 ) | Seite         | 2/ 9     |

P261 Einatmen von Dampf vermeiden.

P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

### Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung

#### Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. (EUH066)

Enthält Phthalsäureanhydrid. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. (EUH208)

### 2.3 Sonstige Gefahren

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.1 Stoffe

#### Chemische Charakterisierung

Testbenzin

Alkydharz

Acrylharz

CAS-Nummer

EG-Nummer

REACH-Registrierungsnr.

CI-Nummer

### 3.2 Gemische

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2%

aromatics: 25 < 50 %

CAS: 64742-48-9

REACH: 01-2119457273-39

EUH066 / Asp. Tox. 1; H304

Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2%

aromatics: 25 < 50 %

CAS: 64742-49-0

REACH: 01-2119471843-32

EUH066 / Aquatic Chronic 3; H412 / Asp. Tox. 1; H304 /

Flam. Liq. 3; H226 / STOT SE 3; H336

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2%

aromatics: 2,5 < 5,0 %

CAS: 64742-48-9

REACH: 01-2119463258-33

EUH066 / Asp. Tox. 1; H304 / Flam. Liq. 3; H226 / STOT

SE 3; H336

#### Zusätzliche Hinweise

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### Allgemeine Hinweise

Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen (wenn möglich, Etikett vorzeigen).

#### Bei Einatmen

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

#### Nach Hautkontakt

Mit Wasser und Seife gründlich abwaschen.

Bei andauernder Reizung Arzt hinzuziehen.

#### Nach Augenkontakt

Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen.

Bei andauernder Reizung Arzt hinzuziehen.

#### Nach Verschlucken

### 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

### 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und Verordnung (EU) Nr. 2020/878

## 50 045 - Medium N

50045026

Medium N

Ausgabedatum:

11.05.26

Version

5.1

( 22.05.24 )

Seite

3 / 9

### ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

#### 5.1 Löschmittel

##### **Geeignete Löschmittel**

Dieses Material ist brennbar, aber nicht leicht entzündbar. Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

##### **Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel**

keine

#### 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall können gefährliche Brandgase und Dämpfe entstehen.

#### 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

##### **Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung**

##### **Zusätzliche Hinweise**

### ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

#### 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung tragen.

#### 6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.

#### 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

##### **Verfahren zur Reinigung**

Mechanisch mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Universalbinder) aufnehmen und ordnungsgemäß entsorgen.

##### **Zusätzliche Hinweise**

#### 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. siehe Abschnitt 13

### ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

#### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

##### **Hinweise zum sicheren Umgang**

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

##### **Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz**

#### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

##### **Anforderungen an Lagerräume und Behälter**

Behälter dicht geschlossen halten.

##### **Zusammenlagerungshinweise**

##### **Lagerklasse**

LK 3

##### **Sonstige Hinweise**

Lagertemperatur: von 10 °C bis 35 °C

#### 7.3 Spezifische Endanwendungen

Bei vorschriftsmäßiger Lagerung und Handhabung keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

### ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

#### 8.1 Zu überwachende Parameter

64742-48-9 Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

|     |     |           |                   |        |
|-----|-----|-----------|-------------------|--------|
| DEU | AGW | 1.200,000 | mg/m <sup>3</sup> | 2 (II) |
|-----|-----|-----------|-------------------|--------|

64742-48-9 hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

|     |     |         |                   |     |
|-----|-----|---------|-------------------|-----|
| DEU | AGW | 300,000 | mg/m <sup>3</sup> | DFG |
|-----|-----|---------|-------------------|-----|

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und Verordnung (EU) Nr. 2020/878

## 50 045 - Medium N

50045026

Medium N

Ausgabedatum:

11.05.26

Version

5.1

( 22.05.24 )

Seite

4/ 9

### DNEL Übersicht

64742-48-9

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

|                   |                                            |           |                   |
|-------------------|--------------------------------------------|-----------|-------------------|
| DNEL Arbeitnehmer | Langzeit - dermal, systemische Effekte     | 300,00000 | mg/kg             |
| DNEL Verbraucher  | Langzeit - oral, systemische Effekte       | 300,00000 | mg/kg             |
| DNEL Verbraucher  | Langzeit - Inhalation, systemische Effekte | 900,00000 | mg/m <sup>3</sup> |
| DNEL Verbraucher  | Langzeit - dermal, systemische Effekte     | 300,00000 | mg/kg             |

### DNEL Übersicht

64742-49-0

Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

|                   |                                                   |           |                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| DNEL Arbeitnehmer | Langzeit - dermal, systemische Effekte            | 77,00000  | mg/kg KG/Tag      |
| DNEL Verbraucher  | Scheuernde Reinigungsmittel (mechanische Wirkung) | 185,00000 | mg/m <sup>3</sup> |
| DNEL Verbraucher  | Langzeit - oral, systemische Effekte              | 46,00000  | mg/kg KG/Tag      |
| DNEL Verbraucher  | Langzeit - Inhalation, systemische Effekte        | 871,00000 | mg/m <sup>3</sup> |
| DNEL Verbraucher  | Langzeit - dermal, systemische Effekte            | 46,00000  | mg/kg KG/Tag      |

### DNEL Übersicht

64742-48-9

hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

|                   |                                            |           |                   |
|-------------------|--------------------------------------------|-----------|-------------------|
| DNEL Arbeitnehmer | Langzeit - Inhalation, systemische Effekte | 871,00000 | mg/m <sup>3</sup> |
| DNEL Arbeitnehmer | Langzeit - dermal, systemische Effekte     | 208,00000 | mg/kg KG/Tag      |
| DNEL Verbraucher  | Langzeit - oral, systemische Effekte       | 125,00000 | mg/kg KG/Tag      |
| DNEL Verbraucher  | Langzeit - Inhalation, systemische Effekte | 185,00000 | mg/m <sup>3</sup> |
| DNEL Verbraucher  | Langzeit - dermal, systemische Effekte     | 125,00000 | mg/kg KG/Tag      |

## 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

### Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz

#### Atemschutz

Bei sachgemäßer Verwendung und unter normalen Bedingungen ist ein Atemschutz nicht erforderlich.

Bei Überschreitung der Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) ist ein Atemschutzgerät zu tragen.

Kombinationsfiltergerät (DIN EN 14387) Filter Typ A (= gegen Dämpfe von organischen Verbindungen) benutzen

#### Handschutz

Geeignetes Material:

Nitrilkautschuk

Schichtstärke > 0,35 mm

Durchbruchzeit (maximale Tragedauer) > 480 min Ultranitril 492 - MAPA GmbH, Industriestraße 21- 25, D-27404 Zeven,

Internet: [www.mapa-pro.de](http://www.mapa-pro.de)

Alle Angaben wurden in Zusammenarbeit mit der MAPA GmbH nach der EG-Richtlinie 89/686/EWG und der daraus ergebenden EN 374 ermittelt. Diese Empfehlung gilt nur für das in Abschnitt 1 genannte Produkt und dessen Verwendungszweck. Bei

Vermischungen oder abweichenden Bedingungen, müssen Sie sich an den Lieferanten von CE-genehmigten Handschuhen wenden.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie beschreiben die Sicherheitserfordernisse unseres Produktes, in der angegebenen Verwendung.

#### Augenschutz

Schutzbrille

#### Körperschutz

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Verschmutzte Kleidungsstücke sind vor der Wiederverwendung zu waschen.

#### Schutz- und Hygienemaßnahmen

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|        |                        |
|--------|------------------------|
| Form   | flüssig                |
| Farbe  | schwach gelblich, klar |
| Geruch | aromatisch             |

min

max

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und Verordnung (EU) Nr. 2020/878

## 50 045 - Medium N

|          |          |              |               |          |
|----------|----------|--------------|---------------|----------|
| 50045026 | Medium N |              | Ausgabedatum: | 11.05.26 |
| Version  | 5.1      | ( 22.05.24 ) | Seite         | 5/ 9     |

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt  
Siedebeginn und Siedebereich  
Entzündbarkeit

Explosionsgrenzen

Flammpunkt/Flammbereich 35 °C 45 °C

Zündtemperatur

PH-Wert

Viskosität

Viskosität 58 mm<sup>2</sup>/s 63 mm<sup>2</sup>/s 40 °C

Löslichkeit

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser

Dampfdruck

Dichte und/oder relative 0,87 g/ml

Dichte

Relative Dampfdichte

Zündtemperatur

Brechungsindex

Zersetzungstemperatur

Explosionsgefahr

Partikeleigenschaften

### 9.2 Sonstige Angaben

Angaben über physikalische Gefahrenklassen

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1 Reaktivität

Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf.

### 10.2 Chemische Stabilität

Das Produkt ist unter normalen Lagerbedingungen stabil.

### 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

### 10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Frost und Hitze

### 10.5 Unverträgliche Materialien

starke Oxidationsmittel

### 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

#### Toxikologische Prüfungen

64742-48-9 Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

|        |      |           |   |            |       |   |
|--------|------|-----------|---|------------|-------|---|
| oral   | LD50 | Ratte     | > | 5000,00000 | mg/kg | - |
| dermal | LD50 | Kaninchen | > | 5000,00000 | mg/kg | - |

#### Toxikologische Prüfungen

64742-49-0 Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

|        |      |           |   |            |       |   |
|--------|------|-----------|---|------------|-------|---|
| oral   | LD50 | Ratte     | > | 5000,00000 | mg/kg | - |
| dermal | LD50 | Kaninchen | > | 5000,00000 | mg/kg | - |

#### Toxikologische Prüfungen

64742-48-9 hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und Verordnung (EU) Nr. 2020/878

## 50 045 - Medium N

|          |                  |               |          |
|----------|------------------|---------------|----------|
| 50045026 | Medium N         | Ausgabedatum: | 11.05.26 |
| Version  | 5.1 ( 22.05.24 ) | Seite         | 6 / 9    |

|        |      |           |   |            |       |   |
|--------|------|-----------|---|------------|-------|---|
| oral   | LD50 | Ratte     | > | 5000,00000 | mg/kg | - |
| dermal | LD50 | Kaninchen | > | 5000,00000 | mg/kg | - |

### Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung

#### Akute Toxizität

Es sind keine Daten für das Gemisch verfügbar.

#### Aspirationsgefahr

Es sind keine Daten für das Gemisch verfügbar.

#### Nach Verschlucken

Es sind keine Daten für das Gemisch verfügbar.

#### Ätz- / Reizwirkung auf die Haut

Es sind keine Daten für das Gemisch verfügbar.

#### Schwere Augenschädigung/-reizung

Es sind keine Daten für das Gemisch verfügbar.

#### Sensibilisierung: Atmungsorgane

Es sind keine Daten für das Gemisch verfügbar.

#### Sensibilisierung: Haut

Es sind keine Daten für das Gemisch verfügbar.

#### Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Es sind keine Daten für das Gemisch verfügbar.

#### Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Es sind keine Daten für das Gemisch verfügbar.

### Krebserzeugende, erbgutverändernde sowie fortpflanzungsgefährdende Wirkungen

#### Keimzellmutagenität

#### Karzinogenität

#### Reproduktionstoxizität

### Erfahrungen aus der Praxis

### Allgemeine Bemerkungen

### 11.2 Angaben über sonstige Gefahren

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1 Toxizität

#### Ökotoxische Wirkungen

64742-48-9 Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cycl

|      |        |   |            |      |   |
|------|--------|---|------------|------|---|
| LC50 | Fische | > | 1000,00000 | mg/L | - |
| EC50 | Algen  | > | 1000,00000 | mg/L | - |

#### Ökotoxische Wirkungen

64742-49-0 Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cycli

|      |                           |   |           |      |       |
|------|---------------------------|---|-----------|------|-------|
| LC50 | Fische                    | > | 100,00000 | mg/L | (48h) |
| LC50 | Daphnia magna (Großer Was | > | 100,00000 | mg/L | (96h) |

#### Ökotoxische Wirkungen

64742-48-9 hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cycli

|      |                           |   |            |      |       |
|------|---------------------------|---|------------|------|-------|
| LC50 | Fische                    | > | 1000,00000 | mg/L | (96h) |
| EC50 | Daphnia magna (Großer Was |   | 1000,00000 | mg/L | (48h) |

#### Aquatische Toxizität

#### Wassergefährdungsklasse

1 schwach wassergefährdend

#### WGK-Katalognummer

#### Allgemeine Hinweise

### 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

#### Sonstige Hinweise

#### Sauerstoffbedarf

### 12.3 Bioakkumulationspotenzial

#### Biokonzentrationsfaktor (BCF)

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und Verordnung (EU) Nr. 2020/878

## 50 045 - Medium N

|          |                  |               |          |
|----------|------------------|---------------|----------|
| 50045026 | Medium N         | Ausgabedatum: | 11.05.26 |
| Version  | 5.1 ( 22.05.24 ) | Seite         | 7/ 9     |

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser

### 12.4 Mobilität im Boden

Keine Daten verfügbar

### 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine Daten verfügbar

### 12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften

### 12.7 Andere schädliche Wirkungen

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

#### Produkt

Abfallschlüsselnummer

080111 080111\* Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten

Empfehlung

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

#### Verpackung

Abfallschlüsselnummer

Empfehlung

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

#### Weitere Angaben

<https://www.schmincke.de/know-how/praktische-hinweise/entsorgung-von-malwasser>

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

### 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

UN1263

### 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

|            |                        |
|------------|------------------------|
| ADR, ADN   | Farbzubehörstoffe      |
| IMDG, IATA | PAINT RELATED MATERIAL |

### 14.3 Transportgefahrenklassen

|          |   |
|----------|---|
| ADR, ADN | 3 |
| IMDG     | 3 |
| IATA     | 3 |

### 14.4 Verpackungsgruppe

III

### 14.5 Umweltgefahren

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Marine Pollutant - IMDG | No |
| Marine Pollutant - ADN  |    |

### 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

#### Landtransport (ADR/RID)

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Klassifizierungscode ADR/RID   | F1                         |
| Gefahrnummer                   | 30                         |
| Gefahrzettel ADR               | 3                          |
| Begrenzte Mengen               | 5L                         |
| Verpackung: Anweisungen        | P001 - IBC03 - LP01 - R001 |
| Verpackung: Sondervorschriften | PP1                        |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und Verordnung (EU) Nr. 2020/878

## 50 045 - Medium N

|          |                  |               |          |
|----------|------------------|---------------|----------|
| 50045026 | Medium N         | Ausgabedatum: | 11.05.26 |
| Version  | 5.1 ( 22.05.24 ) | Seite         | 8 / 9    |

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Sondervorschriften für die Zusammenpackung | MP19            |
| Ortsbewegliche Tanks: Anweisungen          | T2              |
| Ortsbewegliche Tanks: Sondervorschriften   | TP1 - TP29      |
| Tankcodierung                              | LGBF            |
| Tunnelbeschränkung                         | D/E             |
| Bemerkungen                                |                 |
| EQ                                         | E1              |
| Sondervorschriften                         | 163 - 367 - 650 |

### Seeschiffstransport (IMDG)

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| EmS                                | F-E, S-E              |
| Sondervorschriften                 | 163 - 223 - 367 - 955 |
| Begrenzte Mengen                   | 5L                    |
| Verpackung: Anweisungen            | P001 - LP01           |
| Verpackung: Sondervorschriften     | PP1                   |
| IBC: Anweisungen                   | IBC03                 |
| IBC: Vorschriften                  | -                     |
| Tankanweisungen IMO                | -                     |
| Tankanweisungen UN                 | T2                    |
| Tankanweisungen Sondervorschriften | TP1 - TP29            |
| Stowage and segregation            | category A            |
| Properties and observations        |                       |
| Bemerkungen                        |                       |
| EQ                                 | E1                    |

### Lufttransport (IATA-DGR)

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Hazard               | Flammable Liquid |
| Passenger            | 355 (60L)        |
| Passenger LQ         | Y344 (10L)       |
| Cargo                | 366 (220L)       |
| ERG                  | 3L               |
| Bemerkungen          |                  |
| EQ                   | E1               |
| Special Provisioning | A192             |

### 14.7 Massenutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Keine Daten verfügbar

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

#### Nationale Vorschriften

##### Europa

|                                                        |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| Gehalt an VOC [%]                                      | 66,9 |
| Gehalt an VOC [g/L]                                    | 582  |
| Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verordnungen |      |

##### Deutschland

|                                                        |                            |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| Lagerklasse                                            | LK 3                       |
| Wassergefährdungsklasse                                | 1 schwach wassergefährdend |
| WGK-Katalognummer                                      |                            |
| Störfallverordnung (12. BImSchV)                       |                            |
| Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung                |                            |
| Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verordnungen |                            |

##### Schweiz

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und Verordnung (EU) Nr. 2020/878

**50 045 - Medium N**

|          |                  |               |          |
|----------|------------------|---------------|----------|
| 50045026 | Medium N         | Ausgabedatum: | 11.05.26 |
| Version  | 5.1 ( 22.05.24 ) | Seite         | 9/ 9     |

Gehalt an VOC [%] 66,9 %  
Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verordnungen

## USA

Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verordnungen  
Federal Regulations  
State Regulations

## 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

### Weitere Informationen

Gefahrenhinweise (CLP) H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.  
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.  
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

### Weitere Informationen

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie beschreiben die Sicherheitserfordernisse unseres Produktes, in der angegebenen Verwendung. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung der Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden daher ist jeder Gebrauch unserer Produkte auf die speziellen Bedingungen des Anwenders abzustimmen und durch Versuche zu überprüfen. Aus diesem Grunde können wir keine Gewährleistung für Produkteigenschaften und/oder Haftung für Schäden übernehmen, die in Verbindung mit der Anwendung unserer Produkte entstehen.

### Literatur

VERORDNUNG (EU) 2021/849 - ATP 17

Für Abkürzungen und Akronyme siehe ECHA: Leitlinien zu den Informationsanforderungen und zur Stoffsicherheitsbeurteilung, Kapitel R.20 (Verzeichnis von Begriffen und Abkürzungen).

### Grund der letzten Änderungen

### Zusätzliche Hinweise

Die Angaben in diesem Datenblatt sind nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen dem Stand der Kenntnis zum Überarbeitungsdatum.  
Sie sichern jedoch nicht die Einhaltung bestimmter Eigenschaften im Sinne der Rechtsverbindlichkeit zu.